



IS standard



GROWING TOGETHER

# EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

## SR 45 H2



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale

E-4



B

212

#### Technologies



All Steel



Disegno a blocchi

#### Performance



Durabilità



Trazione



Stabilità



Elevata capacità di carico



## EARTHMAX SR 45 H2

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 45 H2 è uno pneumatico radiale *All Steel*/particolarmente progettato per dumper rigidi. Il disegno unico del battistrada con profondità E-4 riduce l'usura e minimizza vibrazioni e rumori. EARTHMAX SR 45 H2 è ideale per tutte le operazioni che richiedono trazione e stabilità. Grazie alla struttura All Steel, lo pneumatico assicura eccellente resistenza a lacerazioni e forature nonché un ciclo di vita più lungo. Disponibile con mescola standard, resistente ai tagli o resistente al calore.

|       | MISURA     | TT/TL | TRA CODE | STAR RATING | LI/SS | Versione | TKPH | O.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | PROFONDITÀ<br>BATTISTRADA<br>(mm) | CERCHIO      |         |
|-------|------------|-------|----------|-------------|-------|----------|------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------------------------------|--------------|---------|
|       |            |       |          |             |       |          |      |              |              |             |            |                                   | Raccomandato | Ammesso |
| Ø 35" | 24.00 R 35 | TL    | E-4      | **          | 209 B | STDC     | 390  | 660          | 2180         | 978         | 6597       | 70                                | 17.00/3.5    | -       |
|       | 24.00 R 35 | TL    | E-4      | **          | 209 B | CRC      | 333  | 660          | 2180         | 978         | 6597       | 70                                | 17.00/3.5    | -       |
|       | 24.00 R 35 | TL    | E-4      | **          | 209 B | HRC      | 435  | 660          | 2180         | 978         | 6597       | 70                                | 17.00/3.5    | -       |
|       | 24.00 R 35 | TL    | E-4      | ***         | 212 B | STDC     | 390  | 660          | 2180         | 978         | 6597       | 70                                | 17.00/3.5    | -       |
|       | 24.00 R 35 | TL    | E-4      | ***         | 212 B | CRC      | 333  | 660          | 2180         | 978         | 6597       | 70                                | 17.00/3.5    | -       |
|       | 24.00 R 35 | TL    | E-4      | ***         | 212 B | HRC      | 435  | 660          | 2180         | 978         | 6597       | 70                                | 17.00/3.5    | -       |

CRC: Cut Resistance Compound - HRC: Heat Resistant Compound - STDC: Standard Compound



Tolleranze: O.D.  $\pm 2\%$  - O.W.  $\pm 2\%$  - RC  $\pm 2.5\%$  - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento