



IS standard



GROWING TOGETHER

SKID POWER



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



141

Performance



Resistência a cortes e
lacerações



Autolimpeza



Tração



SKID POWER

 SKID POWER foi desenvolvido para pás skid steer nas aplicações da construção civil e mostra uma tração excelente junto com propriedades avançadas de autolimpeagem. O pneu destaca-se pelo piso super profundo junto com uma proteção especial dos flancos, assegurando uma resistência excelente a cortes e rasgões, bem como uma duração extraordinária. SKID POWER é o pneu ideal para superfícies terrosas.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS		Versão	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
				DW	FR						Standard	Alternativa
Ø 12"	23 X 10.5 - 12	TL	6	90 A8	90 A8	IMP	264	590	-	-	8.5 I - 55	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90
Ø 14"	25 X 8.5 - 14	TL	6	106 A2		STD	213	652	305	1912	7 JA	-
Ø 16.5"	10 - 16.5	TL	8	-		STD	254	775	355	2286	8.25	-
	10 - 16.5	TL	10	-		STD	254	775	355	2286	8.25	-
	10 - 16.5	TL	8	116 A8		IMP	254	775	355	2286	8.25	-
	12 - 16.5	TL	10	-		STD	305	821	373	2422	9.75	-
	12 - 16.5	TL	10	125 A8		IMP	305	821	373	2422	9.75	-
Ø 17.5"	14 - 17.5	TL	14	-		STD	355	940	424	2773	10.5	-
	14 - 17.5	TL	14	141 A8		IMP	355	940	424	2773	10.5	-

STD: Standard - IMP: Implement



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento