



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 55



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

L-5S



A2



229

Technologies



Neumático liso

Banda de rodadura
extra profunda

Performance



Estabilidad



Durabilidad



Resistencia a los cortes



EARTHMAX SR 55

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 55 (L-5S) es un neumático radial All Steel especialmente proyectado para las palas cargadoras y las cargadoras que operan en condiciones muy difíciles en las canteras, las minas y en los depósitos de chatarra. Gracias al dibujo de la banda de rodadura extra profundo y liso, EARTHMAX SR 55 puede alcanzar elevados niveles de productividad con menores tiempos de parada de la máquina. Los operadores de máquinas apreciarán también una estabilidad extraordinaria.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 24"	12.00 R 24	TT	L-5S	**	175 A2	CRC	-	305	1274	572	3787	58	8.50/1.3	8.0; 9.0
	12.00 R 24	TL	L-5S	**	175 A2	CRC	-	305	1274	572	3787	58	8.50/1.3	8.0; 9.0
Ø 25"	17.5 R 25	TL	L-5S	**	182 A2	CRC	-	453	1399	630	4211	68	14.00/1.5	-
	17.5 R 25	TL	L-5S	***	188 A2	CRC	-	453	1399	630	4211	68	14.00/1.5	-
	18.00 R 25	TL	L-5S	**	204 A2	CRC	-	513	1667	733	4852	86	13.00/2.5	-
	18.00 R 25	TL	L-5S	***	206 A2	CRC	-	513	1667	733	4852	86	13.00/2.5	-
	20.5 R 25	TL	L-5S	**	193 A2	CRC	-	535	1543	700	4644	74	17.00/2.0	-
	26.5 R 25	TL	L-5S	**	209 A2	CRC	-	690	1786	810	5375	95	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	L-5S	***	214 A2	CRC	-	690	1786	810	5375	95	22.00/3.0	-
	29.5 R 25	TL	L-5S	**	216 A2	CRC	-	777	1912	860	5755	104	25.00/3.5	-
Ø 29"	29.5 R 29	TL	L-5S	**	218 A2	CRC	-	775	2009	911	6047	104	25.00/3.5	24.00/3.5; 26.00/3.5
	29.5 R 29	TL	L-5S	***	223 A2	CRC	-	775	2009	911	6047	104	25.00/3.5	24.00/3.5; 26.00/3.5
Ø 33"	35/65 R 33	TL	L-5S	**	224 A2	CRC	-	900	2065	915	6175	99	28.00/3.5	-

CRC: Cut Resistant Compound

Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior;
SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura



Radial

L-5S



A2

229

Technologies



Neumático liso



Banda de rodadura
extra profunda

Performance



Estabilidad



Durabilidad



Resistencia a los cortes



	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 33"	35/65 R 33	TL	L-5S	***	229 A2	CRC	-	900	2065	915	6175	99	28.00/3.5	-

CRC: Cut Resistant Compound



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - O.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura