



IS standard



GROWING TOGETHER

EM 934



PRODUKTDATENBLATT



Bias



146

Performance



Schnitt- und
Stichfestigkeit



Beständigkeit



Selbstreinigung



Traktion



EM 934

EM 934 wurde speziell für Bagger im Straßenbau entwickelt. Er zeichnet sich durch hervorragende seitliche Traktion sowie außerordentliche Selbstreinigungseigenschaften aus. Die einzigartige Gummimischung der Lauffläche bietet Schnitt- und Durchstoßfestigkeit, während die robuste Karkasse eine lange Lebensdauer gewährleistet.

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
											
Ø 20"	10.00 - 20	TT	16	146 B	STD	280	1060	500	3208	7.5	7.0 ; 8.0
	10.00 - 20	TT	16	146 B	SPL	280	1060	500	3208	7.5	7.0 ; 8.0

STD: Standard - SPL: Special



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung