



IS standard



GROWING TOGETHER

TRAC FARM



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

R-1



A6



151



Technologies



Más bloques



Banda de rodadura extra profunda

Performance



Durabilidad



Auto limpieza



Tracción



Elevada capacidad de carga



Resistencia a cortes y desgarrs



TRAC FARM

TRAC FARM es un neumático para trabajos pesados, específicamente proyectado para los tractores en las aplicaciones de los trabajos del campo y de transporte. La banda de rodadura profunda y la mezcla resistente a los cortes y los desgarrs hacen que este neumático sea idóneo para las condiciones de trabajo más difíciles, garantizando el mejor rendimiento de la inversión durante todo el ciclo de vida del producto. TRAC FARM ha sido proyectado con un número aumentado de los tacos asegurando excelente tracción y propiedades de auto-limpieza.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS	
		Estándar	Alternativa									
Ø 20"	11.2 - 20	W 10	W 9	290	1000	465	3057	STD	8	TT	111 A6	
	Ø 28"	12.4 - 28	W 11	W 9; W 10	320	1295	602	3890	STD	10	TT	124 A6
		12.4 - 28	W 11	W 9; W 10	320	1295	602	3890	STD	12	TT	125 A6
		13.6 - 28	W 12	W 11	365	1345	625	4034	STD	12	TT	128 A6
		16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	440	1435	663	4219	STD	12	TT	143 A6
Ø 30"	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	467	1550	716	4557	STD	12	TT	149 A6	
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	470	1565	716	4557	STD	14	TT	151 A6	
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	470	1565	716	4557	HD	14	TT	151 A6	

STD: Standard - HD: Heavy Duty



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura