



## FARM 2000

### Descrizione

Lo pneumatico FARM 2000 è idoneo per trattori nelle applicazioni per la lavorazione del suolo. È stato realizzato con una miscela speciale resistente a tagli e lacerazioni che assicura una durabilità migliore. Grazie alla carcassa robusta, FARM 2000 offre elevata capacità di carico nonché trazione e proprietà di autopulitura eccellenti.

### UM

IS Standard

### Costruzione

⊠ Bias

### Macchinario

Agricoltura ■ Trattore



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Versione              | SPECIAL |
| Tipo di pneumatico    | TT      |
| Dimensioni pneumatico | 13.6-28 |
| LI/SS                 | 128;A6  |

# Dimensioni IS Standard

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| LS (mm)       | 345             |
| DT (mm)       | 1335            |
| RCS (mm)      | 622             |
| CR (mm)       | 4080            |
| Cerchio cons. | W 12            |
| Cerchio alt.  | W 11            |
| ECE           | E11-106R-003002 |
| Codice TRA    | R1              |

## Portata (IS)

|            |      |
|------------|------|
| km/h / bar | 2.30 |
| 30         | 1800 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 21-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.