



V-FLEXA

Description

V-FLEXA est un pneu radial spécialement conçu pour les remorques agricoles. C'est un produit Flotation de dernière génération doté de la technologie VF, qui permet de transporter des charges lourdes tant aux champs que sur la route avec une pression de gonflage inférieure de 30% par rapport à celle d'un pneu standard de même taille. Des ceintures en acier confèrent à la carcasse une plus grande résistance aux agressions. V-FLEXA non seulement supporte des charges lourdes en toute sécurité, mais il évite aussi le compactage du sol grâce à la parfaite répartition du poids. De plus, V-FLEXA a d'excellentes propriétés d'auto-nettoyage, une longue durabilité et une faible résistance au roulement.



UM

IS Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Remorque

Version	STEEL BELTED
Type de pneu	TL
Dimension du pneu	VF560/60R22.5
LI/SS	166;D

Dimensions IS Standard

LS (mm)	555
DT (mm)	1250
RCS (mm)	550
CR (mm)	3756
Jante rec.	AG 16.00
ECE	E11-106R-006763

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
70	2075	2655	3185	3670	3910	4440	4825
65	2280	2915	3500	4030	4295	4880	5300
50	2670	3415	4100	4720	5030	5710	6205
40	2945	3765	4515	5200	5545	6295	6840
10	3740	4785	5740	6610	7045	8000	8695

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.