



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 36



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

E-3



B



171



Technologies



All Steel Radial



Servicio pesado

Performance



Tracción



Estabilidad



Para terreno fangoso



Auto limpieza



Durabilidad



Resistencia a la perforación



Elevada capacidad de carga



EARTHMAX SR 36

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 36 (E3***) es un neumático radial *All Steel* especialmente diseñado para camiones volquete que operan en minería, canteras, explotación forestal o aplicaciones de transporte. El dibujo no direccional de la banda de rodadura proporciona una excelente tracción y estabilidad en todo tipo de terrenos, especialmente en suelos mojados, pantanosos y embarrados. El diseño abierto de la banda de rodadura también garantiza unas notables propiedades de autolimpieza, esenciales para una transición suave entre distintos tipos de superficies durante el transporte. EARTHMAX SR 36 es un neumático clasificado con tres estrellas (star rating) que presenta una extraordinaria capacidad de carga, además de un alto valor TKPH (Tonelada Kilómetro por Hora) que enfatiza la mejora de la resistencia y la eficiencia operativa. Esto convierte a EARTHMAX SR 36 en la elección perfecta para cargas pesadas y transportes de larga distancia. Además, el dibujo específicamente desarrollado y la construcción *All Steel* proporcionan una excelente resistencia a los pinchazos y al desgaste, así como la máxima durabilidad general del neumático.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 24"	14.00 R 24	TL	E-3	***	171 B	CRC	118	385	1360	627	4161	30	10.00 W	-

CRC: Cut Resistance Compound



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura