



RIDEMAX FL 693 M



RIDEMAX FL 693 M este anvelopa radială ideală pentru cei care călătoresc frecvent pe șosea cu remorci/cisterne. Concepută pentru utilizare în proporție de 75% pe șosea, RIDEMAX FL 693 M oferă o performanță excelentă pe drum, acordând prioritate atât confortului, cât și proprietăților de auto-curățare. Clasele de viteză D/E ale gamei reprezintă viteze mai mari la deplasarea pe șosea, ceea ce duce la economii semnificative de timp. Rezistența scăzută la rulare contribuie la un consum mai mic de combustibil, în timp ce talonul ranforsat și curelele de oțel asigură o durabilitate sporită.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Cisternă

Version

STANDARD

Tire Type

TL

560/60R22.5

169;D

undefined IS Standard

SW (mm)	543
OD (mm)	1244
SLR (mm)	552
RC (mm)	3767
Rim Rec	AG 16.00
Rim Alt	16.00; 17.00; AG 20.00
ECE	E11-106R-006650

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	5.0	6.0
70	1745	2165	2380	2750	3120	3435	3750	4120	4650	5280
65	1915	2380	2610	3020	3425	3770	4120	4525	5105	5800
50	2320	2880	3160	3655	4145	4565	4985	5480	6180	7020
40	2605	3235	3555	4105	4660	5130	5605	6155	6945	7890
25	3025	3760	4125	4770	5410	5960	6510	7150	8070	9165
10	3450	4285	4700	5430	6160	6790	7415	8145	9190	10440

24-03-2026