



## AGRIMAX RT 657



AGRIMAX RT 657 är ett utmärkt däck för körning på väg och jordbearbetning. Vissa storlekar lämpar sig även för vinskördning. Däcket är en garanti för förstklassig körkomfort, och ger dessutom betydande bränslebesparingar. Det har stor lastkapacitet, även i hög hastighet. AGRIMAX RT 657 är det bästa alternativet för dig som behöver ett mångsidigt och tillförlitligt däck utan att kompromissa om prestandan.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Skördemaskin för vingård

Version

SPECIAL

Tire Type

TL

440/65R24

135;D

## undefined IS Standard

|          |                |
|----------|----------------|
| SW (mm)  | 441            |
| OD (mm)  | 1182           |
| SLR (mm) | 538            |
| RC (mm)  | 3546           |
| Rim Rec  | W 14 L         |
| Rim Alt  | W 13; W 15 L   |
| ECE      | E4-106R-000616 |
| TRA Code | R1W            |

## Load Capacity (IS)

| km/h / bar | 0.6  | 0.8  | 1.0  | 1.2  | 1.4  | 1.6  | 2.0  | 2.4  |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 65         | 1050 | 1225 | 1375 | 1530 | 1680 | 1810 | 2010 | 2180 |
| 50         | 1100 | 1285 | 1445 | 1605 | 1765 | 1905 | 2110 | 2290 |
| 40         | 1135 | 1325 | 1490 | 1655 | 1820 | 1960 | 2175 | 2360 |
| 30         | 1205 | 1410 | 1585 | 1760 | 1935 | 2085 | 2310 | 2510 |
| 10 LT      | 1405 | 1640 | 1845 | 2050 | 2255 | 2430 | 2695 | 2925 |
| 10 HT      | 1205 | 1410 | 1585 | 1760 | 1935 | 2085 | 2310 | 2510 |

24-03-2026