



## FL 630 SUPER



FL 630 SUPER este o anvelopă de flotație potrivită pentru aplicații pe câmp și rutiere cu remorci, autocisterne și mașini de împrăștiat agricole. Structura sa rezistentă oferă o tracțiune excelentă și o aderență perfectă chiar și în viraje și în timpul manevrelor, în timp ce talonul întărit și centurile de oțel asigură o durabilitate sporită.

US Standard

 Radial

Agricultură ▪ Mașină de împrăștiat

Version

STANDARD

Tire Type

TL

850/50R30.5

182;D

# undefined US Standard

|          |                 |
|----------|-----------------|
| USA Code | 94073191        |
| SW (in)  | 33.9            |
| OD (in)  | 64.0            |
| SLR (in) | 28.4            |
| RC (in)  | 192.7           |
| Rim Rec  | AG 28.00        |
| ECE      | E11-106R-008232 |

## Load Capacity (US)

| mph / psi | 17    | 23    | 29    | 35    | 41    | 46    | 52    | 58    |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 45        | 7000  | 8700  | 9900  | 11430 | 12960 | 14160 | 15520 | 17050 |
| 40        | 7680  | 9560  | 10870 | 12550 | 14240 | 15550 | 17050 | 18740 |
| 30        | 9300  | 11570 | 13160 | 15200 | 17240 | 18830 | 20630 | 22670 |
| 25        | 10450 | 13010 | 14780 | 17080 | 19380 | 21150 | 23190 | 25480 |
| 15        | 12150 | 15100 | 17170 | 19840 | 22510 | 24580 | 26950 | 29610 |
| 5         | 13830 | 17210 | 19560 | 22610 | 25640 | 28000 | 30700 | 33730 |

24-03-2026