



EARTHMAX SR 431

Beschreibung

EARTHMAX SR 431 (E-4) ist ein radialer All-Steel-Reifen, der speziell für starre Muldenkipper entwickelt wurde, die unter schweren Bedingungen im Bergbau zum Einsatz kommen (Tage- und Untertageminen). Das nicht richtungsgebundene Laufflchenprofil verleiht hervorragende Traktion und Stabilität. Der Reifen zeichnet sich durch eine robuste All-Steel-Karkasse und eine spezielle Gummimischung aus, die hohe Schnitt- und Durchstosfestigkeit neben ausgezeichneter Beständigkeit bieten sowie ein langes Betriebsleben auch in felsiger, rauer und schroffer Umgebung.



UM

US Standard

Baumaschinen

 Radial

Maschinen

OTR ■ Starrer Muldenkipper

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Reifentyp	TL
Reifengröße	16.00R25
LI/SS	183;B

Abmessungen US Standard

USA-Code	94073603
AD (in)	60.3
SLR (in)	28.1
RU (in)	183.0
Felge empf.	11.25/2.0
TRA-Code	E4

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	109	116	123	131
30	16500	17600	18200	19300

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.