



IS standard



GROWING TOGETHER

IT 400



PRODUKTDATENBLATT



Bias



143

Technologies



hohe Geschwindigkeit

Performance



Kraftstoffersparnis



vorwiegend
Straßeneinsatz



IT 400

IT 400 ist ein Reifen mit Rippenmuster zum vorwiegenden Einsatz auf der Straße für Tieflader in Transportanwendungen. Der Reifen eignet sich für Hochgeschwindigkeitsanwendungen und bietet deutliche Kraftstoffersparnis.

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
Ø 15"	7.50 - 15	TT	16	125/121 J	STD	210	795	356	2361	6.0	5.50 F ; 6.50
	8.25 - 15	TL	14	129/125 J	STD	239	846	377	2513	6.50	6.0 ; 7.0
	8.25 - 15	TT	14	129/125 J	STD	239	846	377	2513	6.50	6.0 ; 7.0
	8.25 - 15	TT	16	131/126 J	STD	239	846	377	2513	6.50	6.0 ; 7.0
	10.00 - 15	TT	14	137/133 J	STD	274	925	408	2747	7.5	7.0 ; 8.0
	10.00 - 15	TT	16	141/136 J	STD	274	925	408	2747	7.5	7.0 ; 8.0
	10.00 - 15	TT	18	143/138 J	STD	274	925	408	2747	7.5	7.0 ; 8.0

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm$ 2% - S.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung