



I - 1

Descrição

I-1 foi projetado para o transporte no campo e na estrada, bem como para as operações para trabalhar o terreno com implementos agrícolas e reboques. I-1 é um pneu de alta velocidade, que otimiza os tempos de deslocamento, de modo que poderá concentrar-se na sua atividade principal. O desenho especial do piso do pneu assegura uma vida operacional longa, mesmo em condições mais críticas e em presença de restolhos insidiosos no campo.



UM

US Standard

Construção

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Implementos agrícolas

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TT
Medida do pneu	9.5L-14SL
LI/SS	111;D

Dimensões US Standard

Código USA	94006113
LS (in)	9.3
DT (in)	29.3
RCS (in)	12.8
CR (in)	84.8
Jante rec.	7.00
Jante alt.	8 KB
ECE	E11-106R-004571
Código TRA	I1

Capacidade de carga (US)

mph / psi	44
40	2400

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.