



IS standard



GROWING TOGETHER

SKID POWER HD (B)



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



A8



96

Performance



Resistencia a cortes
y desgarros



Durabilidad



Servicio pesado



SKID POWER HD (B)

 SKID POWER HD (B) ha sido proyectado para las minicargadoras (skid steer) que se utilizan en el sector de la construcción. Este neumático se caracteriza para la banda de rodadura extra profunda y la protección de los flancos, asegurando una excelente resistencia a los cortes y los desgarres, así como una extraordinaria duración. SKID POWER HD (B) es el neumático ideal para las superficies terrosas y los trabajos más pesados.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
											
Ø 10"	18 X 8.5 - 10	TL	8	82 A8	IMP	205	465	213	1372	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-
	18 X 8.5 - 10	TL	8	96 A2	STD	205	465	211	1393	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-

IMP: Implement - STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - S.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura