



FL 695

Descrição

O FL 695 foi concebido especificamente para atrelados utilizados para transporte nos setores da construção e agricultura, apresentando um padrão de piso único com bloco central. A lona de carcaça resistente permite ao FL 695 transportar cargas pesadas e manter a estabilidade em todas as condições. O piso fundo garante excelente autolimpeza na e fora da estrada. O padrão é reforçado contra furos através de várias camadas de aço.

UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Reboque, Industrial ■ Reboque



Versão

STEEL BELTED

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

650/55R26.5

LI/SS

178;D

Dimensões IS Standard

LS (mm)	630
DT (mm)	1390
RCS (mm)	630
CR (mm)	4242
Jante rec.	AG20.00
Jante alt.	AG22.00
ECE	E11-106R-007052

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
65	--	--	--	3375	3900	4425	4875	5325	5850	6225	6600	7050	7500
50	--	--	--	4085	4720	5355	5900	6445	7080	7535	7990	8535	9075
40	--	3370	4185	4590	5305	6020	6630	7245	7960	8470	8980	9590	10200
30	2835	3740	4645	5100	5890	6685	7365	8045	8835	9400	9970	10650	11325
25	2965	3915	4860	5335	6165	6995	7705	8415	9245	9840	10430	11140	11850
20	3095	4085	5075	5570	6435	7305	8045	8790	9655	10275	10890	11635	12375
10	3375	4455	5535	6075	7020	7965	8775	9585	10530	11205	11880	12690	13500

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.