



AGRIMAX ELOS



AGRIMAX ELOS a fost proiectată pentru a îmbunătăți performanța de tracțiune de top, chiar și în condiții de operare deosebit de incomode pe terenuri umede, cum ar fi câmpurile de orez sau mlaștini. Designul benzii de rulare a fost special dezvoltat pentru a asigura proprietăți optime de auto-curățare, care sunt esențiale pentru operațiunile pe terenuri noroioase și în timpul transferurilor. Pentru a optimiza productivitatea fermierilor reducând timpul de nefuncționare a mașinii, protecțiile laterale au fost integrate în designul anvelopei AGRIMAX ELOS pentru a asigura o protecție maximă împotriva posibilelor deteriorări.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Tractor

Version

STANDARD

Tire Type

TL

340/85R38

133;A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	353
OD (mm)	1602
SLR (mm)	735
RC (mm)	4774
Rim Rec	W 12
Rim Alt	W 11
ECE	E4-106R-001477
TRA Code	R2

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	1135	1320	1505	1690	1875	2060
40	1135	1320	1505	1690	1875	2060
30	1215	1415	1610	1810	2010	2205
10 LT	1525	1770	2020	2270	2520	2765
10 HT	1215	1415	1610	1810	2010	2205

25-03-2026