



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 390 IND



PRODUKTDATENBLATT



Bias



A6



172

Technologies



verstärkter Wulst

Performance



Schnitt- und
Stichfestigkeit



Beständigkeit



Schwersteinsatz



hohe Tragfähigkeit



TR 390 IND

TR 390 IND ist ein industrieller Reifen, der sich für Industrie-Anhänger und Walzen eignet. Er zeichnet sich durch erstklassige Tragfähigkeit aus und ist in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich, um spezifischen Nutzeranforderungen hinsichtlich Schnitt- und Reißfestigkeit, schweren Betriebsbedingungen und Beständigkeit gerecht zu werden. Die "dual bead" Ausführung mit doppeltem Wulst ist besonders für industrielle Traktoren und Transportarbeiten mit Anhängern geeignet.

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
Ø 26"	28 L - 26	TL	20	172 A6	DB HD	714	1560	690	4545	DW 25 B	DW 23 B

DB HD: Dual Bead Heavy Duty



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung