



IS standard



GROWING TOGETHER

XL GRIP PLUS



FICHE PRODUIT



Diagonal

L-4



Technologies



Bande de roulement

Performance



Résistance aux coupures



Durabilité



Service lourd



Stabilité



Traction



XL GRIP PLUS

🇫🇷 XL GRIP PLUS (L-4) a été spécialement conçu pour les chargeuses. La bande de roulement profonde assure une excellente résistance aux coupures et crevaisons ainsi qu'un cycle de vie plus long du pneu. XL GRIP PLUS convient tout particulièrement pour les opérations de service pénible.

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
Ø 25"	26.5 - 25	TL	L-4	28	-	STD	-	690	1775	815	5253	57.5	22.00/3.0	-
	26.5 - 25	TL	L-4	32	-	STD	-	690	1775	815	5253	57.5	22.00/3.0	-
	29.5 - 25	TL	L-4	32	-	STD	-	760	1915	876	5709	59.5	25.00/3.5	-
	29.5 - 25	TL	L-4	28	-	STD	-	760	1915	876	5709	59.5	25.00/3.5	-
	29.5 - 25	TL	L-4	36	-	STD	-	760	1915	876	5709	59.5	25.00/3.5	-
Ø 33"	35/65 - 33	TL	L-4	42	-	STD	-	900	2080	-	-	62.5	28.00/3.5	-

STD: Standard



Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement