



SM 55 IND-5S

Descripción

SM 55 IND-5S ha sido específicamente proyectado para las gras reach stacker y las mquinas para la manipulacin de contenedores. La mezcla especial de la banda de rodadura, resistente a la abrasin, asegura una larga vida del neumtico sobre las superficies asfaltadas o cementadas y ofrece una excelente estabilidad a los vehculos en modalidad de levantamiento.

UM

US Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Industria ■ Manipulador de contenedores



Versión

PORT SPECIAL

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

18.00-25

LI/SS

Dimensiones US Standard

Código USA	94039609
DT (in)	65.6
REC (in)	30.1
CR (in)	201.5
Llanta rec.	13.00/2.5
Llanta alt.	15.00/2.5
Código TRA	IND5

Capacidad de carga (US)

mph / psi	145
5	50625

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.