



IS standard



GROWING TOGETHER

CONTAINER KING



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



Performance



Estabilidade



Durabilidade



CONTAINER KING

 CONTAINER KING foi especificadamente projetado para com os guindastes reach stacker nas aplicações de transporte intermodal e logística. Este pneu extraordinário foi realizado com um composto de borracha do piso do pneu muito resistente ao desgaste, que reduz as rachas no piso do pneu. CONTAINER KING garante um ciclo de vida prolongado, para além de uma estabilidade extraordinária em modalidade de levantamento.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versão	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
											Standard	Alternativa
Ø 24"	12.00 - 24	TT	24	-	IND	330	1285	-	-	33.5	8.5	8.0
Ø 25"	18.00 - 25	TL	40	-	IND	528	1675	765	4955	67.5	13.00/2.5	15.00/2.5
Ø 33"	18.00 - 33	TL	40	-	IND	510	1895	852	5820	67.5	13.00/2.5	-

IND: Industrial



Tolerâncias: O.D. $\pm$ 2% - O.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento