



IS standard



GROWING TOGETHER

PORT KING PLUS



PRODUKTDATENBLATT



Bias



Technologies



spezielle antistatische Gummimischung



tiefes Laufflächenprofil

Performance



Beständigkeit



PORT KING PLUS

PORT KING PLUS wurde speziell für Reach-Stacker in Transport-/intermodalen Logistikanwendungen entwickelt. Die tiefe Lauffläche mit starken Stollen ist aus einer speziellen Gummimischung hergestellt, die einen verlängerten Produktlebenszyklus des Reifens bietet. Eine Ausführung mit einer gegenüber Rissen im Laufflächenprofil besonders widerstandsfähigen Gummimischung ("GCRC" groove crack resistant compound), ist ebenfalls erhältlich.

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene 	Zugelassene
Ø 25"	18.00 - 25	TL	40	-	GCRC	528	1675	765	4955	13.00/2.5	15.00/2.5

GCRC: Groove Crack Resistant tread Compound



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung