



AGRIMAX V-FLECTO

Descrição

AGRIMAX V-FLECTO é a resposta BKT à exigência desafiante em termos de tecnologia e desempenho para tratores de elevada potência. O pneu é perfeito para aplicações de tratamento do terreno e de transporte graças à uma compactação reduzida e ótimas qualidades de autolimpeza. Com a inovadora tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO permite-lhe transportar cargas muito pesadas a pressões de enchimento inferiores em comparação com pneus standard e IF alcançando velocidades elevadas. É dotado de Narrow Rim Option (jante estreita) que permite montar jantes standard. BKT projetou este pneu com geometria otimizada para aumentar o conforto de condução no campo e na estrada reduzindo o consumo de combustível.



UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Trator de alta potencia

Versão

SPECIAL

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

VF650/75R42

LI/SS

180;D

Dimensões IS Standard

LS (mm)	680
DT (mm)	2055
RCS (mm)	895
CR (mm)	6143
Jante rec.	DW 23 B
Jante alt.	DW 21 B
ECE	E11-106R-0011304
Código TRA	R1W

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	2
70	3640	4220	4800	5460	6040	6620	7280
from 65 to 40	4000	4640	5280	6000	6640	7280	8000
30	4080	4730	5385	6120	6770	7425	8160
20	4160	4825	5490	6240	6905	7570	8320
10	4400	5100	5805	6600	7300	8005	8800
Upto 30 Cyc	4540	5265	5990	6810	7535	8260	9080
Upto 15 Cyc	5420	6285	7150	8130	8995	9860	10840
Upto 10 Cyc	5940	6890	7840	8910	9860	10810	11880
10HT	4080	4730	5385	6120	6770	7425	8160

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.