



AT 603

Descripción

AT 603 es un neumático agro-industrial para maquinaria agrícola y las ternas. AT 603 ha sido proyectado para asegurar una excelente tracción en la rueda motriz, proporcionando óptimas prestaciones en todas las superficies, así como optimas propiedades de auto-limpieza. AT 603 está disponible en una versión "especial" con carcasa reforzada, mientras que la versión "HD" ofrece una mayor resistencia a los cortes y los desgarros.

UM

US Standard

Construcción

⌘ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Maquinaria agrícola, Industria ■
Cargadora retroexcavadora



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

12.5/80-18

LI/SS

Dimensiones US Standard

Código USA	94031269
AS (in)	12.1
DT (in)	39.4
REC (in)	17.6
CR (in)	119.2
Llanta rec.	W 9
Llanta alt.	11
ECE	E11-106R-004352

Capacidad de carga (US)

mph / psi	80
5 FR	10340
15 FR	8780
20 FR	8270
25 FR	7390
5 DW	7290
15 DW	6190
20 DW	5830
25 DW	5200

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.