



IS standard



GROWING TOGETHER

EM 933 SUPER



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



Technologies



Servicio pesado

Performance



Confort



Auto limpieza



Tracción



EM 933 SUPER

 EM 933 SUPER se ha diseñado especialmente para excavadoras en operaciones de excavación y carga. Su excepcional diseño de pared lateral, con un reborde que sobresale, permite el contacto estrecho entre dos neumáticos, lo que elimina la necesidad de un anillo de caucho especial para evitar la penetración de piedras. El exclusivo diseño de la banda de rodadura proporciona una tracción superior en condiciones exigentes. Otras prestaciones de EM 933 SUPER son el excelente confort de conducción y las propiedades de autolimpieza mejoradas.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
											
Ø 20"	290/90 - 20	TT	18	152 B/ 168 A2	STD	295	1055	-	-	8.00	-

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura