



IS standard



GROWING TOGETHER

AIROMAX

RADIAL CRANE TIRES

AM 27



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



Technologies



Alta velocidad



All Steel

Performance



Elevada capacidad de carga



Maniobrabilidad y confort



Resistencia al calor



AIROMAX AM 27

RADIAL CRANE TIRES

AIROMAX AM 27 es un neumático que se utiliza principalmente por carretera, ideal para las aplicaciones con grúas en el sector de la construcción. Este neumático se caracteriza por su resistencia al calor y excepcional confort. AIROMAX AM 27 es un neumático para utilizarlo con una alta velocidad, particularmente idóneo para todas las operaciones que requieran un elevado nivel de maniobrabilidad.

	MEDIDA	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Versión	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
Ø 24"	385/95 R 24 (14.00 R 24)	TT	-	170 F	STD	372	1363	626	4175	10.00 W	-
Ø 25"	385/95 R 25 (14.00 R 25)	TL	-	170 F	STD	372	1363	626	4175	10.00/1.5	-
	445/80 R 25 (17.5 R 25)	TL	-	170 F	STD	440	1350	629	4115	14.00/1.5	14.00/1.3
	NEWSIZE										
	445/95 R 25 (16.00 R 25)	TL	-	174 F	STD	440	1490	695	4587	11.25/2.0	11.00/1.7 CR ; 11.00/1.7 CRL
	505/95 R 25 (18.00 R 25)	TL	-	186 E	STD	492	1600	728	4900	13.00/2.5	-
	525/80 R 25 (20.5 R 25)	TL	-	176 F	STD	530	1481	681	4534	17.00/2.0	17.00/1.7 CR

STD: Standard



Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura