



FARM HIGHWAY TOUGH



Descripción

FARM HIGHWAY TOUGH es un neumático de alta velocidad proyectado para el cultivo del suelo y operaciones de transporte con remolques y maquinaria agrícola. Ofrece una elevada capacidad de carga incluso a altas velocidades. Además asegura un largo ciclo de vida del neumático.

UM

US Standard

Construcción

▣ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Maquinaria agrícola

Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	11L-15
LI/SS	128;J

Dimensiones US Standard

Código USA	94032518
AS (in)	11.0
DT (in)	30.6
REC (in)	13.7
CR (in)	87.2
Llanta rec.	8 LB
Llanta alt.	10 LB; 8 J
ECE	E11-54R-0017871

Capacidad de carga (US)

mph / psi	90
62	3960

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.