



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 48



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale

E-4



B

223

Technologies



All Steel

Performance



Stabilità



Durabilità



Trazione



Superficie rocciosa dura



EARTHMAX SR 48

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 48 è uno pneumatico All Steel specificamente sviluppato per dumper rigidi. Questo pneumatico assicura maggiore trazione e straordinaria resistenza all'usura anche nelle operazioni più ardue in ambienti rocciosi. È ideale per il trasporto di carichi pesanti. La spalla di forma quadrata protegge il fianco da tagli e danni. EARTHMAX SR 48 mostra una robusta carcassa All Steel che offre eccezionale protezione contro urti e perforazioni di sassi ottimizzando la produttività.

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Ammesso
Ø 33"	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	CRC	196	510	1870	856	5608	52	13.00/2.5	-
	NEWSIZE													
Ø 35"	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	CRC	310	665	2180	993	6621	58	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	STDC	377	665	2180	993	6621	58	17.00/3.5	-
Ø 49"	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	CRC	440	738	2688	1225	8165	68	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	HRC	600	738	2688	1225	8165	68	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	STDC	510	738	2688	1225	8165	68	19.50/4.0	-

CRC: Cut Resistance Compound - HRC: Heat Resistant Compound - STDC: Standard Compound



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento