



## EARTHMAX SR 55

### Описание

EARTHMAXSR55— это радиальные шины с цельным металлокордом, которые изготовлены специально для погрузчиков и низкопрофильных самосвалов, работающих в самых сложных условиях горных разработок и разработок карьеров. Благодаря отличной устойчивости к порезам за счет более глубокого и гладкого рисунка протектора шины EARTHMAXSR55 помогут обеспечить наивысшую эффективность работы и сократить время простоя. При этом они очень прочные. Операторы также оценят превосходную устойчивость.



### ЕИ

US Standard

### Строительство

 Radial

### Оборудование

OTR ■ Бульдозер

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Tire Type	TL
Размер шины	29.5R25
LI/SS	216;A2

## Размеры US Standard

USA Code	94044160
OD (in)	75.3
SLR (in)	33.9
RC (in)	226.6
Rim Rec	25.00/3.5
TRA Code	L55

## Load Capacity (US)

mph / psi	76	80	83	87	91	94
5	41900	43000	44100	45400	46700	49400

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.