



COMMANDER (R)

Описание

COMMANDER (R) — это шины для сельскохозяйственной техники, которые отличаются глубоким рисунком протектора с крупным рельефом, что способствует более долгому сроку службы. Особый двойной угол наклона блоков протектора гарантирует как отличные тяговые характеристики при движении по полю, так и превосходную способность шин к самоочищению. Прочный каркас, сделанный из стойкого к порезам и разрывам материала, обеспечивает лучшее сопротивление проколам и высокую грузоподъемность. COMMANDER (R) — идеальные шины для обработки почвы, грузоперевозок и уборочных работ.



ЕИ

IS Standard

Строительство

◆ Bias

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Комбайн

Version	STANDARD
Tire Type	TT
Размер шины	9.5-36
LI/SS	126;A6

Размеры IS Standard

SW (mm)	246
OD (mm)	1376
Rim Rec	W 8
Rim Alt	W 7
ECE	E11-106R-007809
TRA Code	R1

Load Capacity (IS)

km/h / bar	4.20
30	1700

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.