



IS standard



GROWING TOGETHER

SKID POWER



FICHE PRODUIT



Diagonal



141

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Auto-nettoyage



Traction



SKID POWER

SKID POWER a été conçu pour les chargeuses compactes dans les applications de bâtiment; il fait preuve d'une excellente traction et a des capacités élevées d'auto-nettoyage. Ce pneu se distingue de par la bande de roulement extra profonde et la protection particulière des flancs, ce qui assure une excellente résistance aux coupures et déchirures ainsi qu'une durabilité extraordinaire. SKID POWER est le pneu idéal pour les surfaces terreuses.

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS		Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
				DW	FR						Recommandée	Alternative
Ø 12"	23 X 10.5 - 12	TL	6	90 A8	90 A8	IMP	264	590	-	-	8.5 I - 55	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90
Ø 14"	25 X 8.5 - 14	TL	6	106 A2		STD	213	652	305	1912	7 JA	-
Ø 16.5"	10 - 16.5	TL	8	-		STD	254	775	355	2286	8.25	-
	10 - 16.5	TL	10	-		STD	254	775	355	2286	8.25	-
	10 - 16.5	TL	8	116 A8		IMP	254	775	355	2286	8.25	-
	12 - 16.5	TL	10	-		STD	305	821	373	2422	9.75	-
	12 - 16.5	TL	10	125 A8		IMP	305	821	373	2422	9.75	-
Ø 17.5"	14 - 17.5	TL	14	-		STD	355	940	424	2773	10.5	-
	14 - 17.5	TL	14	141 A8		IMP	355	940	424	2773	10.5	-

STD: Standard - IMP: Implement



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement