



IS standard



GROWING TOGETHER

IT 400



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



143

Technologies



Alta velocidad

Performance



Ahorro de carburante



Principalmente por
carretera



IT 400

 IT 400 es un neumático con un dibujo de bloques en la banda de rodadura que se utiliza principalmente por carretera en las actividades de transporte con plataformas bajas. Este neumático es idóneo para las aplicaciones de alta velocidad y garantiza significativos ahorros de carburante.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
Ø 15"	7.50 - 15	TT	16	125/121 J	STD	210	795	356	2361	6.0	5.50 F ; 6.50
	8.25 - 15	TL	14	129/125 J	STD	239	846	377	2513	6.50	6.0 ; 7.0
	8.25 - 15	TT	14	129/125 J	STD	239	846	377	2513	6.50	6.0 ; 7.0
	8.25 - 15	TT	16	131/126 J	STD	239	846	377	2513	6.50	6.0 ; 7.0
	10.00 - 15	TT	14	137/133 J	STD	274	925	408	2747	7.5	7.0 ; 8.0
	10.00 - 15	TT	16	141/136 J	STD	274	925	408	2747	7.5	7.0 ; 8.0
	10.00 - 15	TT	18	143/138 J	STD	274	925	408	2747	7.5	7.0 ; 8.0

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura