



IS standard



GROWING TOGETHER

MAGLIFT CUSHION



ÜRÜN VERİ SAYFASI



Kati



MAGLIFT CUSHION

TR MAGLIFT CUSHION, endüstriyel ve lojistik uygulamalarda yer alan forkliftler için özel olarak tasarlanmış sağlam bir lastiktir. Lastik, üst direksiyon kontrolü ve düşük yuvarlanma direncinin yanı sıra mükemmel ön ve yan çekiş sağlayan sağlam bir sırt desenine sahiptir. Güçlendirilmiş yapı kayma risklerini ortadan kaldırırken, özel damak şekli janta montaj işlemlerini basitleştirir. Lastik sırtı kesilme ve kopmaya karşı yüksek derecede dirençli özel hamurdan üretilmiştir, böylece uzun lastik kullanım ömrü sağlar. Açıklıklara sahip benzersiz yanak tasarımı, lastiğin titreşimleri ve darbeleri emmesini ve azaltmasını sağlayan bir yastıklama etkisi sunar. Bu, ekipmana ve operatöre iletilen şok ve titreşim miktarını azaltmaya yardımcı olarak sürüş konforunu artırır ve ekipmanın hasar görme riskini azaltır.

Teknolojileri



Güçlendirilmiş Damak

Performans



Çekiş



Direksiyon Kontrolü



Düşük Yuvarlanma Direnci



Kesilme ve Kopma Direnci



Dayanıklılık

	Lastik ebadı	Tip	PR	LI/SS	Sürüm	K.E.	T.Ç.	SY	ÇU	JANT	
						(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Önr.	Alt.
Ø 9"	6.00 - 9	-	-	-	STD	136	529	-	-	4.00 E - 9	-
	NEWSIZE										
Ø 10"	6.50 - 10	-	-	-	STD	156	575	-	-	5.00 F - 10	-
	NEWSIZE										
Ø 12"	7.00 - 12	-	-	-	STD	163	658	-	-	5.00 S - 12	-
	NEWSIZE										
Ø 15"	8.15 - 15 / 28 X 9 - 15 (225/75 - 15)	-	-	-	STD	211	691	-	-	7.00 - 15	-
	NEWSIZE										

STD: Standart



Toleranslar: T.Ç. ± 2% - K.E. ± 2% - ÇU ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembölü; K.E. = Kesit Eni; T.Ç. = Toplam Çap; SY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk