



IS standard



GROWING TOGETHER

AT 625



FICHE PRODUIT



Diagonal

R-4



A8



152



Technologies



Bande de roulement
extra profonde

Performance



Résistance aux
coupures et déchirures



Résistance élevée aux
perforations



Stabilité



Traction



AT 625

Le pneu AT 625 est conçu pour les chargeuses-pelleteuses et les chargeuses compactes, excellent dans toutes les opérations d'agriculture, de fouilles et de chargement. C'est également un choix idéal pour la récolte de la canne à sucre, offrant la fiabilité nécessaire pour vous garder productif tout au long de la saison. Avec sa bande de roulement très profonde, le pneu AT 625 assure une résistance à la crevaison et une durabilité accrues, ce qui vous permet d'affronter les conditions difficiles en toute confiance. Ce pneu offre une traction et une stabilité exceptionnelles, combinées à une résistance accrue aux coupures et aux éclats, ce qui en fait un partenaire durable et fiable pour vos tâches agricoles.

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
											
Ø 24"	14.9 - 24	TL	12	145 A8	STD	400	1265	575	3800	DW 13	DW11 ; DW 12 ; DW 13 L
	14.9 - 24	TT	12	145 A8	STD	400	1265	575	3800	DW 13	DW11 ; DW 12 ; DW 13 L
Ø 28"	16.9 - 28	TL	12	152 A8	IND	450	1415	645	4254	DW 15 L	DW14 L
	16.9 - 28	TT	12	152 A8	IND	450	1415	645	4254	DW 15 L	DW14 L
	16.9 - 28	TT	12	152 A8	SPL	450	1415	645	4254	DW 15 L	DW14 L

STD: Standard - IND: Industrial - SPL: Special



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement