



## TR 117

### Descripción

TR 117 es ideal para las operaciones de riego con pivote central. El especial dibujo de la banda de rodadura se traduce en una excelente tracción y extraordinarias propiedades de autolimpieza.

### UM

US Standard

### Construcción

◆ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Equipo de riego a pivote



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	13.6-24
LI/SS	115;A8

## Dimensiones US Standard

Código USA	94046805
AS (in)	13.8
DT (in)	46.7
REC (in)	21.3
CR (in)	141.4
Llanta rec.	W 12
Llanta alt.	W 11
ECE	E11-106R-004419
Código TRA	R1

## Capacidad de carga (US)

mph / psi	22	41
25	2680	---
CREEP	---	5655

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 20-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.