



EARTHMAX SR 57

Descrizione

EARTHMAX SR 57 è uno pneumatico radiale All Steel particolarmente progettato per loader, dozer e veicoli universali impiegati nelle miniere sotterranee. Lo pneumatico assicura trazione superiore, stabilità e comfort su superfici ruvide e rocciose. Il battistrada extra profondo L-5, insieme alla mescola con speciale formula UMS (underground mine service), garantisce una maggiore resistenza all'usura oltre a straordinaria resistenza contro tagli di roccia e forature.

UM

IS Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

OTR ■ Dozer



Versione

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo di pneumatico

TT

Dimensioni pneumatico

10.00R15

LI/SS

Dimensioni IS Standard

DT (mm)	916
Cerchio cons.	7.50
Cerchio alt.	7.00
Codice TRA	L5

Portata (IS)

km/h / bar	7.00
6.00	3500

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 21-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.