



XL GRIP (BHL)

Descrição

XL GRIP (BHL) foi especialmente desenvolvido para retroescavadoras que so utilizadas em operaes pesadas nas aplicaes de escavao, terraplanagem e carregamento. O desenho no direcional do piso do pneu assegura uma tima trao e estabilidade. O especial composto de borracha do piso traduz-se numa resistncia excelente a cortes e laceraes e prolonga a vida do piso do pneu.

UM

IS Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Industrial ■ Retroescavadora



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

12.5/80-18

LI/SS

Dimensões IS Standard

LS (mm)	305
DT (mm)	980
Jante rec.	W 9
Jante alt.	11

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	3.70
10 FR	3710
25 FR	3155
30 FR	2970
40 FR	2650

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.