



FL 630 SUPER



FL 630 SUPER — шины высокой проходимости для прицепов, цистерн и разбрасывателей, используемых для работы в поле и на дороге. Стойкая конструкция обеспечивает превосходную тягу и великолепное сцепление даже в поворотах и во время маневров. Усиленный борт и брекер из металлокорда гарантируют повышенную устойчивость.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Разбрасыватель

Version

STANDARD

Tire Type

TL

580/65R22.5

166;D

undefined IS Standard

SW (mm)	577
OD (mm)	1326
SLR (mm)	594
RC (mm)	4058
Rim Rec	AG 18.00
Rim Alt	AG 16.00; AG 17.00; AG 20.00
ECE	E4-106R-001416

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1560	1805	2050	2440	2880	3295	3660	4095	4485	4875
65	1700	1965	2230	2650	3130	3580	3975	4455	4880	5300
50	2055	2375	2695	3210	3785	4335	4815	5390	5905	6415
40	2310	2670	3030	3605	4255	4870	5410	6060	6635	7210
25	2680	3100	3520	4190	4945	5655	6285	7035	7705	8375
10	3055	3535	4010	4770	5630	6440	7155	8015	8780	9540

24-03-2026