



IS standard



TR 128



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



95

Performance



Resistência a cortes e lacerações



Capacidade elevada de carga



Tração



TR 128

TR 128 foi especialmente projetado para tratores compactos e cultivadores rotativos. O desenho largo e profundo das barras e o composto de borracha especial resistente aos cortes e lacerações asseguram uma vida prolongada do pneu. TR 128 destaca-se pela máxima tração no terreno molhado.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
Ø 12"	5 - 12	4 JA	-	127	554	262	1700	STD	4	TT	-
	5 - 12	4 JA	-	127	554	262	1700	STD	6	TT	64 A6
	6.00 - 12	4.00 E	4.00 E DT	160	635	296	1926	STD	4	TT	69 A6
	6.00 - 12	4.00 E	4.00 E DT	160	635	296	1926	STD	6	TT	76 A6
	6.00 - 12	4.00 E	4.00 E DT	160	635	296	1926	STD	8	TT	82 A6
	180/85 D 12	5 JA	-	165	612	295	1847	STD	4	TT	63 A6
	180/85 D 12	5 JA	-	165	612	288	1847	STD	6	TT	76 A6
Ø 14"	7 - 14	5 JA	5 J	173	690	323	2086	STD	8	TT	95 A6

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento