

# AT 625

# BKT

GROWING TOGETHER

## PRODUKTDATABLAD



IS standard

IMPORTÖR FÖR SVERIGE  
**GRIPEN**<sup>®</sup>  
**WHEELS**

036-307500  
order@gripenwheels.se  
shop.gripenwheels.se  
www.gripenwheels.se



Bias



## Technologies



Extra djupt mönster

## Performance



Motståndskraft mot skärande underlag och punktering



Motståndskraft mot punkteringar



Stabilitet



Dragförmåga



# AT 625

AT 625-däcket är designat för grävlastare och kompaktlastare och utmärker sig i alla jordbruks-, gräv- och lastningsoperationer. Det är också ett idealiskt val för sockerrörsskörd och erbjuder den tillförlitlighet som krävs för att hålla dig produktiv under hela säsongen. Med sin extra djupa slitbana säkerställer AT 625 ökad motståndskraft mot punktering och hållbarhet, vilket gör att du kan ta dig an tuffa förhållanden med självförtroende. Det här däcket ger enastående grepp och stabilitet i kombination med förbättrad motståndskraft mot skär och flis, vilket gör det till en hållbar och pålitlig partner för dina jordbruksuppgifter.

	Däckdimension	TYP (Slangtyp Slanglöst)	PR	LI/SS	Version	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FÄLG	
										Rek.	Alt.
Ø 24"	14.9 - 24	TL	12	145 A8	STD	400	1265	575	3800	DW 13	DW 11 ; DW 12 ; DW 13 L
	14.9 - 24	TT	12	145 A8	STD	400	1265	575	3800	DW 13	DW 11 ; DW 12 ; DW 13 L
Ø 28"	16.9 - 28	TL	12	152 A8	IND	450	1415	645	4254	DW 15 L	DW 14 L
	16.9 - 28	TT	12	152 A8	IND	450	1415	645	4254	DW 15 L	DW 14 L
	16.9 - 28	TT	12	152 A8	SPL	450	1415	645	4254	DW 15 L	DW 14 L

STD: Standard - IND: Industrial - SPL: Special



Tolerans: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; S.W. = Sektionsbredd; O.D. = Diameter; SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; Rek. = Rekommenderad; Alt. = Alternativa