



AIROMAX AM 543

Descrizione

AIROMAX AM 543 è lo pneumatico ideale per applicazioni con gru nel settore costruzioni. Lo pneumatico mostra eccellente trazione insieme ad elevata stabilità. Visto che gli pneumatici per gru sono soggetti a sollecitazioni e condizioni d'impiego estreme, AIROMAX AM 543 è stato progettato per fornire un'ottima resistenza al calore. Inoltre, è idoneo per tutte le operazioni in cui si richiede un elevato livello di manovrabilità.

UM

IS Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Industriale ■ Gru mobile



Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TT

Dimensioni pneumatico

385/95R24

LI/SS

170;E

Dimensioni IS Standard

DT (mm)	1355
RCS (mm)	627
CR (mm)	4156
Cerchio cons.	10.00W

Portata (IS)

km/h / bar	9.00
70	6000

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.