



CON STAR

Descrição

CON STAR é apropriado particularmente para carregadores compactos e pás telescópicas nas aplicações agroindústrias de levantamento e carga. O pneu é caracterizado por uma tração excelente associada com uma estabilidade extraordinária vertical e horizontal. CON STAR foi realizado com um composto de borracha particularmente resistente a qualquer tipo de corte, que contribui a um ciclo de vida prolongado do pneu.



UM

IS Standard

Construção

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Carregadora compacta, Industrial ■ Carregadora compacta

Versão INDUSTRIAL

Tipo de pneu TL

Medida do pneu 400/70-24

LI/SS 158;A8

Dimensões IS Standard

LS (mm)	395
DT (mm)	1175
RCS (mm)	544
CR (mm)	3556
Jante rec.	13
Jante alt.	DW 12; 13 SDC; DW 13; DW 13 L; DW 14 L
ECE	E11-106R-003025

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	5.00
40	4250

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.