



MULTIMAX MP 529



MULTIMAX MP 529 este o anvelopă radială multifuncțională cu bandă de oțel, concepută pentru manipulatoarele telescopice în aplicații industriale. Designul benzii de rulare a fost dezvoltat special pentru suprafețe dure. Peretele lateral puternic și suprafața de amprentă mai mare asigură o stabilitate remarcabilă în modul de ridicare. MULTIMAX MP 529 dispune, de asemenea, de o carcasă puternică, rezistentă la perforare și este realizată dintr-un compus special rezistent la tăiere și așchiere, oferind o durabilitate extraordinară și o durată de viață lungă.

US Standard

 Radial

Industrial ■ Încărcător telescopic

Version STEEL BELTED

Tire Type TL

340/80R18

143;A8/B

undefined US Standard

USA Code	94054305
SW (in)	13.5
OD (in)	39.4
SLR (in)	17.5
RC (in)	118.4
Rim Rec	11; 11 SDC; W 11
Rim Alt	W 10; 12; 12 SDC
ECE	E11-106R-002972

Load Capacity (US)

mph / psi	23	29	35	41	46	51	58	61	64
30	2890	3430	3910	4450	4990	5360	6010	-	-
25	2890	3430	3910	4450	4990	5360	6010	-	-
20	3100	3670	4190	4770	5350	5730	6440	-	-
15	3210	3800	4340	4940	5540	5940	6670	-	-
5 Cyc.	3530	4330	5100	5860	6680	7260	8210	8660	9020
Static	5400	6640	7810	8990	10230	11130	12590	13270	13820

24-03-2026