



RT 747 AGRO INDUSTRIAL



RT 747 AGRO INDUSTRIAL är ett industriradialdäck för lantbruket som lämpar sig för kompakthjullastare och teleskoplastare. De extra breda däckklackarna ger utmärkt dragförmåga och imponerande stabilitet under lyftarbeten. Däcket har designats med en speciell gummiblandning med motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar och möjliggör tunga laster. RT 747 AGRO INDUSTRIAL är det rätta svaret på alla utmaningar inom allmän lantbruksverksamhet som kräver enastående mångsidighet.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Kompakthjullastare, Industriell ■
Kompakthjullastare

Version

STANDARD

Tire Type

TL

19.5LR24

157;A8

undefined IS Standard

| | |
|----------|------------------|
| SW (mm) | 485 |
| OD (mm) | 1320 |
| SLR (mm) | 585 |
| RC (mm) | 3949 |
| Rim Rec | DW 16 L |
| Rim Alt | DW 15 L; DW 18 L |
| ECE | E11-106R-002988 |
| TRA Code | R4 |

Load Capacity (IS)

| km/h / bar | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.0 |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| 50 | 1765 | 2175 | 2550 | 2965 | 3340 | 3750 |
| 40 | 1940 | 2395 | 2805 | 3260 | 3670 | 4125 |
| 30 | 2075 | 2560 | 3000 | 3490 | 3930 | 4415 |
| 25 | 2155 | 2655 | 3115 | 3620 | 4075 | 4580 |
| 10 Cyc | 2910 | 3590 | 4210 | 4890 | 5510 | 6190 |
| Static | 4075 | 5025 | 5890 | 6845 | 7710 | 8665 |

24-03-2026