



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 402



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial

E-4



B



183



Tecnologias



All Steel



Serviço pesado

Performance



Tração



Estabilidade



Para terreno enlameado



Resistência a cortes e lacerações



Durabilidade



Capacidade de manobra e conforto



EARTHMAX SR 402

RADIAL OTR TIRES

O EARTHMAX SR 402 (E-4) é um pneu radial *totalmente em aço* concebido especificamente para caminhões basculantes de longo curso em minas e pedreiras. O desenho exclusivo do piso assegura uma reduzida acumulação de calor e proporciona uma excelente tração e estabilidade em todos os tipos de terrenos e trilhos onde o controlo particular do equipamento é um requisito principal. A banda de rodagem simétrica, com profundidade E-4, garante uma instalação fácil, bem como excelentes propriedades de auto-limpeza, mesmo em condições lamacentas. A estrutura *totalmente em aço*, juntamente com o composto de rasto especificamente desenvolvido, proporciona um excelente desgaste e uma extraordinária resistência contra cortes e furos, para além de uma elevada capacidade de carga e uma grande durabilidade. Como resultado, o EARTHMAX SR 402 (E-4) reduz o tempo de inatividade das máquinas e é particularmente adequado para longos percursos, mesmo a plena carga.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 25"	14.00 R 25	TL	E-4	***	171 B	CRC	118	375	1385	644	4261	35	10.00/2.0	-
	NEWSIZE													
	16.00 R 25	TL	E-4	***	183 B	CRC	131	450	1520	694	4640	44	11.25/2.0	-
	16.00 R 25	TL	E-4	***	183 B	STDC	158	450	1520	694	4640	44	11.25/2.0	-

CRC: Cut Resistance Compound - STDC: Standard Compound



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento