



FLOTATION V LINE



Descrição

FLOTATION V LINE foi especificadamente concebido para reboques nas aplicaes de transporte. O pneu revela capacidades elevadas de flutuaao, assegurando uma compactao reduzida do solo para proteger o seu campo. FLOTATION V LINE permite-lhe transportar cargas pesadas com baixas presses, otimizando a produtividade da sua empresa.

UM

IS Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Reboque

Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

550/60-22.5

LI/SS

Dimensões IS Standard

LS (mm)	550
DT (mm)	1240
RCS (mm)	540
CR (mm)	3725
Jante rec.	AG 16.00

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	1.50	1.80	2.10
10 FR	5175	5755	6300
20 FR	4655	5180	5670
30 FR	4140	4605	5040
40 FR	3695	4110	4500
50 FR	3325	3700	4000
10 DW	3620	4030	4410
20 DW	3255	3630	3970
30 DW	2895	3225	3530
40 DW	2585	2880	3150
50 DW	2325	2590	2800

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.