



## TR 135

### Descrizione

TR 135 è molto idoneo per trattori nelle applicazioni di lavorazione del suolo. La carcassa rinforzata e la speciale mescola resistente a tagli e lacerazioni assicurano un ciclo di vita prolungato dello pneumatico. Ottime performance in tema di trazione, proprietà di autopulitura e capacità di carico sono le caratteristiche chiave che rendono TR 135 lo pneumatico ideale anche sulle condizioni più difficili del terreno.

### UM

IS Standard

### Costruzione

⊠ Bias

### Macchinario

Agricoltura ■ Trattore, Industriale ■ Rimorchio △



STANDARD

TT

Dimensioni pneumatico

10.00-20

LI/SS

152;A2

# Dimensioni IS Standard

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 280        |                 |
|            | 1075            |
| 495        |                 |
|            | 3160            |
| 7.5        |                 |
|            | E11-106R-004421 |
| R1         |                 |
| km/h / bar | 4.80            |
| 10         | 3550            |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.