



## V-FLEXA

### Descrizione

V-FLEXA è uno pneumatico radiale appositamente progettato per rimorchi agricoli. È un prodotto flotation di ultima generazione dotato della tecnologia VF, che consente il trasporto di carichi pesanti sia su campo che su strada con una pressione di gonfiaggio inferiore del 30% rispetto a quella di uno pneumatico standard delle stesse dimensioni. Ulteriori cinture in acciaio conferiscono maggiore resistenza alla carcassa contro aggressioni. V-FLEXA non solo supporta carichi pesanti in totale sicurezza, ma evita anche la compattazione del suolo grazie alla perfetta distribuzione del peso. Inoltre, V-FLEXA offre ottime proprietà di autopulitura, durabilità e bassa resistenza al rotolamento.



### UM

US Standard

### Costruzione

 Radial

### Macchinario

Agricoltura ■ Rimorchio

Versione

STEEL BELTED

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

750/60R30.5

LI/SS

187;D

## Dimensioni US Standard

Codice USA	94073139
LS (in)	30.7
DT (in)	66.1
RCS (in)	28.7
CR (in)	200.2
Cerchio cons.	AG 24.00
ECE	E11-106R-008147

## Portata (US)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46
45	7830	9990	11740	13710	15470	17620	19570
40	8600	10970	12900	15050	16990	19350	21500
30	10070	12840	15110	17620	19880	22650	25160
25	11100	14160	16650	19430	21920	24970	27740
5	14110	17980	21160	24680	27860	31740	35250

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.