



FL 639

Описание

FL 639 — это радиальные шины высокой проходимости для сельскохозяйственной техники, которые также подойдут и для разбрасывателей. Широкое пятно контакта позволяет снизить степень уплотнения почвы, что повышает урожайность сельскохозяйственных культур. Усиленный борт и защита боковин продлевают срок службы шин. Шины FL 639 гарантируют превосходную тягу и обладают отличной способностью к самоочищению.



ЕИ

US Standard

Строительство

 Radial

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Разбрасыватель

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Размер шины	710/40R22.5
LI/SS	170;B

Размеры US Standard

USA Code	94063246
SW (in)	28.6
OD (in)	44.9
SLR (in)	19.8
RC (in)	137.5
Rim Rec	AG 24.00
ECE	E11-106R-006479

Load Capacity (US)

mph / psi	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46
30 FR	5080	5840	6600	7325	8050	8700	9350	10025	10700	11500	12300	12750	13200
30 DW	3640	4160	4680	5180	5680	6140	6600	7100	7600	8200	8800	9075	9350

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.