



## RIDEMAX FL 615

### Descrição

O RIDEMAX FL 615 é um pneu de flutuação radial adequado para rodas sem tração de atrelados, caminhões-cisterna e distribuidores. A estrutura com lonas de cima de aço oferece alta resistência ao furo com maior durabilidade e capacidade de carga elevada. O RIDEMAX FL 615 oferece resistência baixa ao rolamento na estrada com excelentes propriedades de autolimpeza no campo. O formato arredondado e a ampla área de pegada garantem a proteção do solo.

### UM

US Standard

### Construção

 Radial

### Maquinaria

Agricultura ■ Reboque



Versão

STEEL BELTED

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

800/65R32

LI/SS

190;D

# Dimensões US Standard

|            |                  |
|------------|------------------|
| Código USA | 94513925         |
| LS (in)    | 32.1             |
| DT (in)    | 72.8             |
| RCS (in)   | 31.9             |
| CR (in)    | 220.9            |
| Jante rec. | DW 28 B          |
| Jante alt. | DW 27 B          |
| ECE        | E11-106R-0010408 |

## Capacidade de carga (US)

| mph / psi | 15    | 17    | 23    | 29    | 35    | 41    |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 40        | 11450 | 12850 | 15660 | 17770 | 20570 | 23370 |
| 30        | 13400 | 15050 | 18330 | 20790 | 24070 | 27350 |
| 25        | 14780 | 16590 | 20200 | 22920 | 26530 | 30150 |
| 20        | 16160 | 18130 | 22090 | 25050 | 29010 | 32960 |
| 15        | 16730 | 18770 | 22870 | 25940 | 30040 | 34130 |
| 10        | 17420 | 19540 | 23810 | 27010 | 31270 | 35530 |
| 5         | 18780 | 21090 | 25680 | 29130 | 33730 | 38330 |

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.